

ケーブルグラッド(ステンレス製・PFネジ)

RoHS



**ココが
特長**

防錆性に優れたステンレス製ケーブルグラッド

- ステンレス製で防錆、対薬品、耐熱、耐候性が優れたケーブルグラッドです。
- 付属のロックナットを使用してネジ加工していないパネルにも取付可能です。
- IP68保護構造対応です。



Delivery
納期


出荷日

1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

分解写真




仕様

材質	ステンレス A2(本体、ロックナット、シールナット) EPDM(ワッシャー、シール) 66ナイロン(ツメ)
保護構造	IP68
使用温度範囲	-40~100℃
色	シルバー

外形図

(単位: mm)



Order
注文例

型式	No.
CRMPS	PF14-4578



型式	No.	適合電線径 (mm)	取付ネジ	ネジ外形 (mm)	取付穴径 (mm)	SW	A	B	C	D	重量(g)	標準単価			適合板厚 (mm)
												1~9個	10~19個	20~49個	
CRMPS	PF14-3053	φ3~5.3	PF1/4	13.16	132~134	17	18.8	8	15	4	27	¥2,340	¥2,100	¥1,960	3mm以下
	PF14-4578	φ4.5~7.8									26	¥2,340	¥2,100	¥1,960	
	PF38-60100	φ6~10	PF3/8	16.67	167~169	22	24	9	17.5	4.5	47.5	¥2,710	¥2,430	¥2,270	3.5mm以下
	PF12-90140	φ9~14	PF1/2	20.96	21~21.2	26	28	9.5	19		65.5	¥3,480	¥3,130	¥2,920	
	PF34-140180	φ14~18	PF3/4	26.44	26.5~26.8	32	35	12	21		95.5	¥4,230	¥3,800	¥3,550	6mm以下
PF1-180250	φ18~25	PF1	33.25	33.3~33.6	41	43	12.5	23	5	161.5	¥6,200	¥5,580	¥5,200		

ケーブルグラッド(シールド)

RoHS



**ココが
特長**

シールド対応の金属製ケーブルグラッド

- ケーブルのシールドを盤に落とせるケーブルグラッドです。
- ケーブルのシールド線取り出してアース処理する工数を削減できます。
- 金属製で耐腐食性、耐摩耗性に優れています。
- IP68保護構造対応です。



Delivery
納期


出荷日

1~10個	翌日(当日)
11個~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

分解写真




仕様

材質	真鍮(ニッケルメッキ)(本体、ロックナット、シールドリング、シールナット) EPDM(ワッシャー、シール) 66ナイロン(ツメ)
保護構造	IP68
使用温度範囲	-40~105℃
色	シルバー

外形図


(単位: mm)



Order
注文例

型式	No.
CRMPE	M32-180250

シールド処理



型式	No.	適合電線径 (mm)	取付ネジ	取付穴径 (mm)	SW	A	B	C	D	重量(g)	標準単価			適合板厚 (mm)
											1~9個	10~19個	20~49個	
CRMPE	M12-3053	φ3~5.3	M12(P=1.5)	12.0~12.3	17	19	8	15	4	28	¥780	¥730	¥680	3mm以下
	M12-4578	φ4.5~7.8									¥780	¥730	¥680	
	M16-60100	φ6~10	M16(P=1.5)	16.0~16.3	22	24	9	17	4.5	50	¥1,250	¥1,170	¥1,100	3.5mm以下
	M20-70120	φ7~12									24	26.5	9.5	
	M20-90140	φ9~14	M20(P=1.5)	20.0~20.3	26	28.5	12	20	4.5	69	¥1,680	¥1,570	¥1,470	3.5mm以下
	M25-140180	φ14~18									103	¥1,720	¥1,610	
	M32-180250	φ18~25	M32(P=1.5)	32.0~32.4	41	44	12.5	23	5	174	¥3,480	¥3,270	¥3,060	6mm以下
	M40-240300	φ24~30									M40(P=1.5)	40.0~40.4	50	