

ミスミ

NA3HRSB 小径高屈曲 UL規格 シールド付



UL AWM VW-1 300V より線 細線化 1重 ツストヘア 耐熱 耐油

ココが特長

300V小径・低価格 シールド付 高屈曲可動信号用

- 従来の高屈曲ケーブルより細い為曲げ半径が小さくなります
- 高屈曲ケーブルの中で一番安価です(当社掲載品比較)



ご注意

・この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセス・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)
 ・ケーブルに外力が加わるような配線にはご注意ください。ケーブルが柔らかいためつぶれる恐れがあります。
 ・ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。
 ※単価は全てm当りの単価です。
 単価計算方法
 [式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
 ※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

在庫品

在庫 T

1~99m(5本まで)

巻末-9

2 日日出荷

当日出荷 ¥1,000/本

100m

在庫 A

1 日日出荷

巻末-9

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください

翌日出荷 ¥500/本
 ※ストック対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

RoHS

サンプル提供

P.1692



1本単位

型番	AWG サイズ	対数 ¹⁾ 1P=2芯 (1P=2芯)	全長 ²⁾ もしくは 指定長	¥スライド単価			通常 出荷日	¥通常単価 100m(巻) ×1~2本	通常 出荷日	¥指定長単価				通常 出荷日			
				1000m (100m×10 ³⁾)	500m (100m×5 ²⁾)	100m(巻) ×3本~				99~50m	49~20m	19~10m	9~1m				
				メートル 単価 ³⁾	メートル 単価 ³⁾	メートル 単価 ³⁾				メートル 単価 ³⁾	メートル 単価 ³⁾	メートル 単価 ³⁾	メートル 単価 ³⁾		メートル 単価 ³⁾		
NA3HRSB	24	1P	1 100 (指定1m 単位) 500 1000	145	152	161	166	在庫品	255	288	300	316	在庫品				
		2P		257	268	284	294	在庫品	451	509	531	559	在庫品				
		3P		358	375	397	411	在庫品	630	711	742	781	在庫品				
		5P		619	647	686	710	在庫品	1,089	1,228	1,281	1,350	在庫品				
		6P		732	765	811	840	在庫品	1,288	1,453	1,516	1,597	在庫品				
	22	8P	919	961	1,019	1,055	T	1日目	1,617	T/A	1,825	T/A	2,005	T/A	2日目		
		10P	1,190	1,244	1,319	1,366	T	1日目	2,094	T/A	2,362	T/A	2,465	T/A	2,596	T/A	2日目
		1P	174	182	193	199	在庫品	305	345	359	379	在庫品					
		2P	313	327	347	359	在庫品	551	621	648	683	在庫品					
		3P	429	448	475	492	在庫品	754	851	888	935	在庫品					
20	5P	712	744	789	817	在庫品	1,253	1,413	1,474	1,553	在庫品						
	6P	838	875	928	961	在庫品	1,473	1,662	1,734	1,827	在庫品						
	8P	1,014	1,060	1,124	1,164	在庫品	1,784	2,013	2,100	2,212	在庫品						
	10P	1,438	1,502	1,593	1,650	T	1日目	2,529	T/A	2,853	T/A	2,977	T/A	3,136	T/A	2日目	
	1P	203	213	225	233	在庫品	358	403	421	443	在庫品						
18	2P	342	357	379	392	在庫品	601	678	708	745	在庫品						
	3P	485	506	537	556	在庫品	853	962	1,004	1,057	在庫品						
	5P	785	820	870	901	T	1日目	1,381	T/A	1,558	T/A	1,626	T/A	1,713	T/A	2日目	
	6P	885	925	981	1,016	T	1日目	1,557	T/A	1,757	T/A	1,833	T/A	1,931	T/A	2日目	
	8P	1,122	1,173	1,243	1,288	在庫品	1,974	2,228	2,324	2,448	在庫品						
10P	1,525	1,593	1,689	1,750	T	1日目	2,682	T/A	3,026	T/A	3,157	T/A	3,326	T/A	2日目		



ご注意

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。
 ※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
 ※1 ストックの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。
 ※2 上記の単価は全てm当りの単価です。
 単価計算方法[式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
 ※3 1000m及び500mでのご注文の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条ものでのご注文は承ることができません)。
 ※4 ご注文の際は芯数・対数・芯/対数・対/芯数の表記にはご注意ください。



Order 注文例

型番	断面積	対数	長さ
NA3HRSB	24	1P	10

※「(: 半角括弧」, 「 | : イチ」, 「 | : アイ」, 「 | : ゼロ」, 「 | : オー」などの記号が含まれる場合はご注文前十分ご確認をお願いします。

電線・ケーブル

電力ケーブル

制御・計装ケーブル

電気・電子・通信機器用絶縁電線

機械用ロボットケーブル

省配線・ネットワークケーブル

フラットケーブル

ケーブルコード

情報通信ケーブル

防災用警報用ケーブル

エコ電線ケーブル

同軸ケーブル

電線・ケーブル(オプション・その他)

カタログの見方とカタログ内用語解説

電線規格に関するガイド

UL規格ケーブルについて(ULリストケーブルのご案内)

電線取り扱いと選定について

電線の基本

電線の基本/電線の梱包形態について

電線構造に関するガイド

電線特性について

材質特性

サンプル提供サービス